

TUPLA

Tupla sveisepapp er et ett-lags takbelegg for anvendelse på flate tak, terrasser, balkonger etc. og alle slags tak med minimum takfall 1,5° (1:40). Benyttes til nybygg eller omteking av gammelt takbelegg. Tupla egner seg også som øverste lag i en to-lags teking.

Tupla er et kraftig ett-lags takbelegg som har alle nødvendige egenskaper; høy styrke og stor smidighet, og er således i stand til å tåle de mest ekstreme værforhold. Tupla sveisepapp er godkjent til bruk på ubrennbare underlag.

Produktgaranti 15 år


Minimum takfall 1:40

Montering Varme arbeid, Mekanisk innfestning, Sveisbar

Egnet for Ett lags takbelegg

FUNKSJONER

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Produktdimensjoner | 8 m x 1 mm | Materiale | SBS-elastomer bitumen |
| Dimensjonene på pakken | 1000 x 220 x 220 mm | Overflate | Skiferstrø |
| Salgsenhet (stk) | 1 stk | Undersiden | Sveisebitumen på baksiden |
| Antall pr. pall | 20 stk | Brannklasse | [b_roof] |
| Dekkende flate (m²) | 7 m ² | Sertifisering | CE |
| Vekt pr. pakke | Svart 45 kg De andre 43 kg | | |



Svart

EAN 6417443305083



Grå

EAN 6417443304086



Rød

EAN 6417443304116



Grønn

EAN 6417443303027



Brun

EAN 6417443303089