

## FDV - DOKUMENTASJON

### GSJET



Jethetten GSJET benyttes til avkast over tak, og kan ansluttes til spiro og egen fotplate, GSFOT med og uten flenstilkobling. Jethetten benyttes der det er krav til lang kastelengde. GSJET er utrustet med smådyrsikkert nett foran åpningen. Oppsamlet snø og vann føres via en innvendig kon til sluk og ut gjennom en slange til utside på hetten. Hetten har ingen bevegelige deler.

#### **Utførelse:**

GSJET produseres i galvanisert stålplate.

Godstykkelse: 0,7-1,25mm

Størrelse Ø125-Ø250 leveres standard med muffemål.

Størrelse Ø315-1500 leveres standard med flens.

#### **Overflatebehandling:**

Leveres som standard i galvaniserte plater

Kan leveres i andre materialer og lakkert om ønskelig.

#### **Tilbehør:**

GSFOT – fotplate

GSTGF – takgjennomføring

<b>DIM Ø</b>	<b>h</b>	<b>H</b>	<b>d</b>	<b>D</b>	<b>Vekt</b>
Ø 125	40	300	125	230	4 kg
Ø 160	60	320	160	290	5 kg
Ø 200	60	400	200	340	6 kg
Ø 250	60	500	250	415	8 kg
Ø 315	60	620	315	500	10 kg
Ø 400	60	760	400	625	12 kg
Ø 500	80	1000	500	800	20 kg
Ø 630	80	1260	630	1000	38 kg
Ø 800	90	1600	800	1250	63 kg
Ø 1000	100	2000	1000	1600	90 kg
Ø 1250	100	2500	1250	1800	118 kg
Ø 1500	100	3000	1500	2300	

