

## Portabel AC enhet med fleksibelslange




P  
Touch panel med  
LED display



Vertikale justerbare flaps



P  
Praktiske Løftehåntak



Dimensjoner

# ARGO LARI

Praktisk størrelse, design og enkel håndtering gjør denne til en godt alternativ for kjøper. Den har et enkelt og intuitiv oppsett, som gjør den enkel å benytte.



## SOFT TOUCH-KONTROLLER, enkelt og fint DESIGN.

- > Minimalistisk design, fornyet matt overflate, ren hvit farge Digitalt kontrollpanel >
- > Soft-touch-taster og LED-skjerm >
- > "Brukervennlig" fjernkontroll >
- > 24 timer ON/OFF digital timer >
- > Funksjoner Kjøling, Ventilering og Avfukting >
- > "Sleep"-funksjon: komfort under søvn >
- > "Minne"-funksjon: automatisk omstart etter strømbrytning, beholder siste innstillinger >
- > "Autodiagnose"-funksjon: viser feil på skjermen, noe som gjør det enklere å feilsøke >
- > "Barnelås" funksjon >
- > To-trinns vifte >
- > Vaskbart luftfilter, lett å fjerne/vaske >
- > Automatisk fordamping av kondensvann i kjølemodus >
- > Mulighet for kontinuerlig kondensvannutslipp i avfuktingsmodus >
- > Enkel og flytte på, med praktiske hjul og sidehåndtak >
- > Tilbehør for vindus-montering av slange og koøyesett er standard >
- >
- >

EAN 8013557700028

MODEL	ARGO LARI	
		Cooling
Rated Cooling capacity (27 °C/24 °C)	kW	2,5
Energy efficiency class		A
Rated EER	kW/kW	2,63
Air flowrate (l.-h.)	m <sup>3</sup> /h	260-290
Dehumidification	l/24h	19,2
Fan speeds	no.	2
Sound pressure (l.-h.)	dB(A)	50-54
Sound power (h.)	dB(A)	65
Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Rated Power input	kW	0,78
Hourly electricity consumption	kWh/60 min	0,8
Standby mode power consumption	W	0,50
Refrigerant type		R290
Refrigerant GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	3
Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,13/0,00039
Flexible exhaust tube diameter	mm	150
Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5
Net weight	kg	20
Net dimensions (H./W./D.)	mm	698/315/310