


FARMAR- OCH FASADBORRSKRUV

BORRANDE SKRUV FÖR MONTAGE AV PLÅT MOT TRÄ

- Borrar, gängar och skruvar i ett moment
- Härdad stålskruv med reducerad borrarpspets #1
- Levereras med Ø14 mm alubricka med EPDM för tätning och bättre tryckfördelning
- CORONA™ skruven med TX20 är utformad så att EPDM-gummit döljs vid inskruvning
- LP™ skruvens skallform mot brickan möjliggör till viss del sned inskruvning utan att det påverkar dess täthet
- Kan levereras med pulverlack i fasadkvalitet i mer än 500 färger
- PG:2220 och PG:2320 levereras ytbehandlad med 20 µm zink
- PG:2260 levereras ytbehandlad med ZYTEC™




LEVERANSPROGRAM

MG:06 PG:2220 HWH 4.8 X L #1 "A" HX8 ALU-14B



Art.nr.	Beteckning	Bricka [mm]	Diameter [mm]	Längd L [mm]	Effektiv Längd [mm]	Borrarpspets	Borrkap. [mm]	Skalle [mm]	Förp. Strl.
12340	HWH 4.8 X 28 #1 "A" HX8 ALU-14B	ALU Ø14	Ø4.8	28	20.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	HEX 8.0	250
10299	HWH 4.8 X 35 #1 "A" HX8 ALU-14B			35	27.5				
12769	HWH 4.8 X 50 #1 "A" HX8 ALU-14B			50	42.5				100
10303	HWH 4.8 X 60 #1 "A" HX8 ALU-14B			60	52.5				
10027	HWH 4.8 X 80 #1 "A" HX8 ALU-14B			80	72.5				

MG:06 PG:2320 CORONA™ 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B



Art.nr.	Beteckning	Bricka [mm]	Diameter [mm]	Längd L [mm]	Effektiv Längd [mm]	Borrarpspets	Borrkap. [mm]	Skalle [mm]	Förp. Strl.
10203	CORONA 4.8 X 35 #1 TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø4.8	35	29	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø13.8 TX20	250

MG:06 PG:2260 LP™ 4.8 X L #1 TX20 M-ALU-14B



Art.nr.	Beteckning	Bricka [mm]	Diameter [mm]	Längd L [mm]	Effektiv Längd [mm]	Borrarpspets	Borrkap. [mm]	Skalle [mm]	Förp. Strl.
10251	LP 4.8 X 35 #1 TX20 M-ALU-14B	M-ALU Ø14	Ø4.8	35	25.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø9.5 TX20	250

APPLIKATION

