

## LÄTTBALKSKRUV


### BORRANDE SKRUV FÖR MONTAGE AV PLÅT MOT LÄTTBALK

- Borrar, gängar och skruvar i ett moment
- Härdad stålskruv med borrspets #2+
- Levereras med EPDM-bricka för tätning och bättre tryckfördelning
- CORONA™ skruven med TX20 är utformad så att EPDM-gummit döljs vid inskruvning
- Kan levereras med pulverlack i fasadkvalitet i mer än 500 färger
- LP™ skruvens skallform mot brickan möjliggör till viss del sned inskruvning utan att det påverkar dess täthet
- Levereras ytbehandlad med 20 µm zink eller ZYTEC™



### LEVERANSPROGRAM

MG:06 PG:2310 HWH 4.8 X L#2+ "A" HX8



Art.nr.	Beteckning	Bricka [mm]	Diameter [mm]	Längd L [mm]	Effektiv Längd [mm]	Borrspets	Borrkap. [mm]	Skalle [mm]	Förp. Strl.
13110	HWH 4.8 X 20#2+ "A" HX8	-	Ø4.8	20.0	11.0	#2+	1.5 - 3.5	HEX 8.0	250
13111	HWH 4.8 X 20#2+ "A" HX8 ALU-14B	ALU Ø14		20.0	8.0				
10336	HWH 4.8 X 25#2+ "A" HX8	-		25.0	16.0				
10339	HWH 4.8 X 25#2+ "A" HX8 ALU-14B	ALU Ø14		25.0	13.0				

MG:06 PG:2350 CORONA™ 4.8 X L #2+ TX20 EPDM-9.5B



Art.nr.	Beteckning	Bricka [mm]	Diameter [mm]	Längd L [mm]	Effektiv Längd [mm]	Borrspets	Borrkap. [mm]	Skalle [mm]	Förp. Strl.
12421	CORONA 4.8 X 19#2+ TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø4.8	19.0	17.5	#2+	1.5 - 3.5	Ø13.8 TX20	250

MG:06 PG:2240 LP™ 4.8 X L #2+ TX20 M-ALU-14B



Art.nr.	Beteckning	Bricka [mm]	Diameter [mm]	Längd L [mm]	Effektiv Längd [mm]	Borrspets	Borrkap. [mm]	Skalle [mm]	Förp. Strl.
10293	LP 4.8 X 23 #2+ TX20 M-ALU-14B	M-ALU Ø14	Ø4.8	23	9.0	#2+	1.5 - 3.5	Ø9.5 TX20	250

### APPLIKATION

