

ÖVERLAPPSKRUV

BORRANDE SKRUV FÖR SAMMANFOGNING AV PLÅT OCH HÖGPROFILER

- Borrar, gängar och skruvar i ett moment
- Härdad stålskruv med reducerad borrarpspets #1
- Levereras med EPDM-bricka för tätning och bättre tryckfördelning
- CORONA™ skruven med TX20 är utformad så att EPDM-gummit döljs vid inskruvning
- LP™ skruvens skallform mot brickan möjliggör till viss del sned inskruvning utan att det påverkar tätheten
- Kan levereras med pulverlack i fasadkvalitet i mer än 500 färger
- PG:2290 levereras ytbehandlad med 20 µm zink
- PG:2330 levereras ytbehandlad med 20 µm zink
- PG:2280 levereras ytbehandlad med ZYTEC™



LEVERANSPROGRAM

MG:06 PG:2290 HWH 4.8 X L #1 "A" HX8 ALU-14B



Art.nr.	Beteckning	Bricka [mm]	Diameter [mm]	Längd L [mm]	Effektiv Längd [mm]	Borrarpspets	Borrkap. [mm]	Skalle [mm]	Förp. Strl.
13150	HWH 4.8 X 19#1 "A" HX8 ALU-14B	ALU Ø14	Ø4.8	19	11.5	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	HEX 8.0	250
10236	HWH 4.8 X 23#1 "A" HX8 ALU-14B			23	15.5				

MG:06 PG:2330 CORONA™ 4.8 X L #1 TX20 EPDM-9.5B



Art.nr.	Beteckning	Bricka [mm]	Diameter [mm]	Längd L [mm]	Effektiv Längd [mm]	Borrarpspets	Borrkap. [mm]	Skalle [mm]	Förp. Strl.
10210	CORONA 4.8 X 23 #1 TX20 EPDM-9.5B	EPDM Ø9.5	Ø4.8	23	17	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø13.8 TX20	250

MG:06 PG:2280 LP™ 4.8 X L #1 TX20 M-ALU-14B



Art.nr.	Beteckning	Bricka [mm]	Diameter [mm]	Längd L [mm]	Effektiv Längd [mm]	Borrarpspets	Borrkap. [mm]	Skalle [mm]	Förp. Strl.
10285	LP 4.8 X 23#1 TX20 M-ALU-14B	M-ALU Ø14	Ø4.8	23	12	#1	2 x 0.5 - 2 x 1.0	Ø9.5 TX20	250

APPLIKATION

