

Slaganker LAL+

ETA-vurdert, med krage

For innfestning i sprukket og usprukket betong, hulldekke, tegl og natursten. Viktig og bruke installasjonsverktøy. Liten boreddybde forenkler boring og takinstallasjon. Eget for sprinkleranlegg.

ETA vurdert slaganker for sprukket og usprukket betong. FZB for tørr innendørs bruk og midlertidig utendørs bruk. Slaganker for forhåndsinstallasjon med installasjonsverktøy. Innvendig gjenge for metriske skruer og gjengestenger. Eget skruelengde er 1-1,5 x diameteren på ankeret + monteringsstykkelsen. Grunn boreddybde forenkler boring og takmontering. Eget for sprinkleranlegg. Kragen gjør at det ikke er like viktig at borehullet er nøyaktig like dypt som lengden på slagankeret, da kragen gjør at produktet blir liggende i kanten av betongen uten å bli slått ytterligere ned dersom borehullet er dypere enn lengden.

Materiale: Stål

Overflatebehandling: Elforzinket



Miljø: For innendørs bruk

Utførelse: Med krage



Monteringsanvisning

Bor - Børste - Blås - Monter med monteringsverktøy



Bruksområde

Exempel på användningsområden är upphängningssystem, pipelines, luftkanaler, sprinklersystem, kabelstegar, maskiner, konsoler eller takstolar

Art. nr	Dimensjon	Bor Ø, mm	Lengde, L, mm	Gjenge
10070070	M6x25	8	25	M6
10070072	M8x30	10	30	M8
10070073	M8x25	10	25	M8
10070074	M10x40	12	40	M10
10070075	M10x25	12	25	M10
10070076	M12x50	15	50	M12
10070078	M16x65	20	65	M16