

NT Designlucker

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Inspeksjonsluke i rustfritt kromstål AISI 430, godstykkelse 1mm.
Børstet/lakkert front som holdes på plass i rammen av 2 justerbare magneter.

NT nr	NOBB	Produkt navn
56550	46168901	NT designluke Symmetri 20x20 børstet stål
56551	46168916	NT designluke Kvadrat 20x20 børstet stål
56555	46168920	NT designluke Symmetri 15x30 børstet stål
56556	46168935	NT designluke Kvadrat 15x30 børstet stål
56552	60000258	NT designluke Symmetri 20x20 svart matt
56553	60000263	NT designluke Kvadrat 20x20 svart matt
56557	60000266	NT designluke Symmetri 15x30 svart matt
56558	60000267	NT designluke Kvadrat 15x30 svart matt


Dimensjon luke: 200 x 200 mm / 150 x 300 mm

Lysmål for montering: 198 x 198 mm / 148 x 298 mm

Tykkelse rist: 1 mm

Bredde ramme: 240 mm / 340 mm (med flens)

Farge: Børstet stål og pulverlakkert svart matt



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Luken er vel egnet til innendørs bruk, men kan også benyttes utendørs der påvirkning av større mekaniske og / eller kjemiske påkjenninger ikke forekommer.

Rammen monteres i flislim før flisene legges. Dybden på fronten justeres ved hjelp av justeringsskruene på magnetene slik at den flukter med tilstøtende flis. Fugen mellom luke og tilstøtende flis kan hvis ønskelig fuges med en dertil egnet elastisk fugemasse (silikon).

Ved rengjøring benyttes et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Det må IKKE benyttes syreholdige midler. For øvrig vaskes som flislagt vegg.

Ettersyn/kontroll

Ikke relevant.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Rengjøres som flislagt vegg. Unngå slipende vaskeprodukter da de kan lage riper. Kan rengjøres daglig.

Nordic Tools AS

NOBB Modulnummer 26232371

NT Designluker

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Nordic Tools AS
Postadresse	Postboks 109 Leirdal
Postnr. og poststed	1009 Oslo
Telefon	22 30 40 70
E-post	post@nordictools.no
Internett	www.nordictools.no