

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	DOM Ceramiche Ascot Group Italia	Steingods Kvalitet for bruk kun på Vegg BiTech		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Sklig.
DOM-0005442	KYUSHU 5X25 GRIGIO MATT		5x25	Veggflis
GTIN 8022977344620			Tykkelse 8mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BIII		Kyushu	
Vannopptaksklasse > 10%		ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (kun for gulvfliser)		DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC	
Børefasthet og bruddfasthet		ISO 10545-4	
Bruddstyrke			
Ripefasthet PEI 1 - 5		ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet min B		Resistent ISO 10545-13	
Flekkbestandighet min 3		Resistent ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei ISO 10545-12	
Brannklasse		A1 - A1fl Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Nei	

Vedlikeholdsinstruks:		16062026 / sme ny ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.