

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		255:001 Gulvflis
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Vitra Tyrkia	Porcelanato UGL Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
VIT-197900	ARK.19,7X19,7 DOTTI IVORY R10A 8MM		M20x20	R10A
GTIN 8698109896475			Tykkelse 8mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BI a		Pro Technic	ISO 13006 BI a
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	0,50 %	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R10A	DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet		>35 N/mm ³	ISO 10545-4
Bruddstyrke		> 1300 N	
Ripefasthet / Slitegruppe		175 mm ³	ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet	min UB	Resistent	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	Resistent	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Ja	

Vedlikeholdsinstruks:			02032026/sme ret/ver 0924		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles				
	Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.				eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.				på foresp. Nullstil gulv/PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.				
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler				
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2	
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5	
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7	
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7				
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»					
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				