

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikklforeningen)

Keramiske fliser			Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
			246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	GRESPOR Portugal	Porcelanato GL Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg	Traffic level Medium / High	
Leverandør Importør av materialer	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.	
GRE-M15702	ANTICA 14,7X14,7X8,3mm GREY MATT		M15x15	R10B	
GTIN 5609872530445			Tykkelse 8,3mm		
Egenskapsdeklarasjon		Serie			
NORM NS EN 14411 BI a		Antica	ISO 13006 BI a		
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	< 0,10%	ISO 10545-3		
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		Ny	R10B	DIN EN 16165:2021 Anexo B / Sko - A / Barfot	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv) (for ASR A1.5 Skligr i bruk)			DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC	
Bøye- og bruddfasthet		>45 N/mm2	ISO 10545-4		
Bruddstyrke		> 1800 N			
Ripefasthet / Slitegruppe		130 mm3	ISO 10545-6		
Kjemisk bestandighet		min UB	Resistent		ISO 10545-13
Flekkbestandighet		min 3	Resistent		ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12		
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikket materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.		
Miljøsertifisering	EPD	Ja			

Vedlikeholdsinstruks:		23062026/sme ny-ver 0924		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles			
	Evt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.			eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			på foresp. Nullstil gulv / PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porselanato er en harbrønt flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler.			
	PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB !«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»				
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			