PRODUKTDATABLAD

FAGFLIS

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

Keramiske fliser			Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
			246:001 Veggflis	
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Quintessenza Italia	Steingods Kvalitet for bruk kun på Vegg 3D Effekt		
Leverandør Importør av materialer	FagFlis AS (L.Flis & Interiør) Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf epost web	22 80 18 00 l-flis@fagflis.no www.fagflis.no	FagFlis AS (Flis Fram AS) Sagveien 21A 0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse cm	Skligr.
QUI-MAR130L	BASSA-MAREA 7,5X30 CARTA DA ZUCCHERO LUCIDO	M7,5x30	Veggflis
GTIN 8054309154942		Tykkelse 8mm / 13mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BIII		Bassa Mare	ISO 13006 BIII
Vannopptaksklasse > 10%		>10%	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (kun for gulvfliser)			DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet Bruddstyrke		>15 N/mm2	ISO 10545-4
Ripefasthet PEI 1 - 5			ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet	min B	GB	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	3	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Ja	

Vedlikeholdsinstruks:		22042026/sme ny-ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold			
	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.