PRODUKTDATABLAD

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

Keramiske fliser			Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
			246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	RAGNO Spania / Italia	Porcelanato G Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse cm	Skligr.
RAG-R4QK	STUDIO 30X60 ANTRACITE RT	M30x60	R9
GTIN 8010885227227		Tykkelse 9,5mm	

Egenskapsdeklarasjon			Serie		
NORM NS EN 14411 BI a			Studio	ISO 13006 BI a	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%			< 0,50%	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)			R9	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet Bruddstyrke			R 35 N/mm2 S > 1300 N	ISO 10545-4	
Ripefasthet / Slitegruppe			< 175mm3	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet		min UB	Min. B	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet		min 3	Min. 3	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav			Ja	ISO 10545-12	
Brannklasse			A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja			

Vedlikeholdsinstruks:					27022026/sme ret - ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles				
	Evnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.				eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.				på foresp. Nullstil gulv/PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.				
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler				
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler			PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent	Fjerning av uorganisk		Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
ved skittent gulv	Fjerning av organisk		Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7				
NB!	*«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»*				
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				