PRODUKTDATABLAD

FAGFLIS

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

	Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
Keramiske fliser	**246:001 Veggflis**	**255:001 Gulvflis**

Opprinnelse	**Fabrikk**	**Type**		
	CÆSAR Ilatia	**Porcelanato G** Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg.		
Leverandør **Importør** **av materialer**	**FagFlis AS** (L.Flis & Interiør) Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	**tlf** **epost** **web**	22 80 18 00 l-flis@fagflis.no www.fagflis.no	**FagFlis AS** (Flis Fram AS) Sagveien 21A 0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	**Varenavn**	**Størrelse cm**	**Skligr.**
CÆS-AC38	INNER 60X60 CLIFF NAT	**M60x60**	**R10A**
GTIN 0663568436881		Tykkelse 9mm	

Egenskapsdeklarasjon			**Serie**		
NORM NS EN 14411 Bl a			**Inner**	**ISO 13006 Bl a**	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%			**0,10 %**	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)			**R10A**	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet Bruddstyrke			**>47 N/mm2** **S > 1300 N**	ISO 10545-4	
Ripefasthet / Slitegruppe			**< 145 mm3**	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet		min UB	**Resistent**	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet		min 3	**Resistent**	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav			**Ja**	ISO 10545-12	
Brannklasse			**A1 - A1fl**	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	**EPD**	**Ja**			

Vedlikeholdsinstruks:				26112025/sme ret- ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles			
	Evnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.			eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			på foresp. Nullstil gulv/PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
ved skittent gulv	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidle	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold **og pleie**	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB!	***«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»***			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			