

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikklforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Self Italia	Steingods Glasert /Matt Kvalitet for bruk kun på Vegg		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
SEL-CVI020	VICTORIAN 7,5X15 DIAMOND WHITE MATT		7,5x15	Veggflis
GTIN 8051827440939				

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BIII		Victorian	ISO 13006 BIII
Vannopptaksklasse > 10%		> E 10%	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (kun for gulvfliser)			DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøyeasthet og bruddasthet		> 12N/mm2	ISO 10545-4
Bruddstyrke			
Ripeasthet PEI 1 - 5		4	ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet min B		Resistent	ISO 10545-13
Flekkbestandighet min 3		Resistent	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Nei	

Vedlikeholdsinstruks:		30092026/sme ny - ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke løer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.