

## FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

( Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

| Keramiske fliser |                                | Byggningsdeltabell NS 3451:2022                            |                                                          |                            |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                  |                                | 246:001 Veggflis                                           |                                                          |                            |
| Opprinnelse      | Fabrikk                        | Type                                                       |                                                          |                            |
|                  | Self Italia                    | Steingods Glasert / Blank<br>Kvalitet for bruk kun på Vegg |                                                          |                            |
| Leverandør       | FagFlis AS (L.Flis & Interiør) | tlf                                                        | 22 80 18 00                                              | FagFlis AS ( Flis Fram AS) |
| Importør         | Ole Deviks vei 36              | epost                                                      | <a href="mailto:l-flis@fagflis.no">l-flis@fagflis.no</a> | Sagveien 21A               |
| av materialer    | 0668 Oslo                      | web                                                        | <a href="http://www.fagflis.no">www.fagflis.no</a>       | 0459 Oslo                  |

| PRODUKT BENYTTET   |                           |  |              |          |
|--------------------|---------------------------|--|--------------|----------|
| Art.nr             | Varenavn                  |  | Størrelse cm | Skligr.  |
| SEL-CGR004         | GRACE 5X25 EMERALD GLOSSY |  | M5x25        | Veggflis |
| GTIN 8051827441585 |                           |  |              |          |
|                    |                           |  |              |          |

| Egenskapsdeklarasjon                      |     | Serie     |                                                            |
|-------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
| NORM NS EN 14411 BIII                     |     | Grace     | ISO 13006 BIII                                             |
| Vannopptaksklasse > 10%                   |     | > E 10%   | ISO 10545-3                                                |
| Sklisikkerhetsgruppe (kun for gulvfliser) |     |           | DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC              |
| Bøyeasthet og bruddasthet                 |     | > 12N/mm2 | ISO 10545-4                                                |
| Bruddstyrke                               |     |           |                                                            |
| Ripeasthet PEI 1 - 5                      |     |           | ISO 10545-6                                                |
| Kjemisk bestandighet min B                |     | Resistent | ISO 10545-13                                               |
| Flekkbestandighet min 3                   |     | Resistent | ISO 10545-14                                               |
| Frostsikker i.h.t. Norske krav            |     | Nei       | ISO 10545-12                                               |
| Brannklasse                               |     | A1 - A1fl | Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild. |
| Miljøsertifisering                        | EPD | Nei       |                                                            |

| Vedlikeholdsinstruks: |                                                                                 | 29092026/sme ny- ver 0924 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Byggerenhold          | Slutt rengjøres og ferdigstilles.                                               |                           |
| Behandling            | Behandling ikke nødvendig.<br>Materialet er glasert og trenger ingen behandling |                           |

|                |                                                                                                                                  |                          |                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Daglig renhold | Vask med microfiberklut el.en klut som ikke løer.<br>Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten. |                          |                         |
|                | Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler                                                                                      | PH nøytral er rundt PH 7 | eks.Fila Cleaner PH 7,2 |

|                                                                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vedlikehold og pleie                                                                 | Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler.<br>PH nøytrale rundt PH verdi 7   |
| NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel» |                                                                                             |
| Fugemasse                                                                            | Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for. |