PRODUKTDATABLAD

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

Keramiske fliser			Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
			246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Mirage Italia	Porcelanato GL Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg. Polert overflate. OBS! glatt overflate for bruk på gulv.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse cm	Skligr.
MIR-CKH5	ZAHARA 27,3X27,3 ZA 01 + ZA 02 LUC CLEO MIX	27,3x27,3	
GTIN 8055493266077		Tykkelse 9mm	

Egenskapsdeklarasjon			Serie		
NORM NS EN 14411 BI a			Zahara	ISO 13006 BI a	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%			< 0,10	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)				DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet Bruddstyrke			R 50 N/mm2 S > 2.500 N	ISO 10545-4	
Ripefasthet / Slitegruppe			< 150mm3	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet		min UB	GA GLA	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet		min 3	5	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav / NB ! Lav Skligruppe				ISO 10545-12	
Brannklasse			A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja			

Vedlikeholdsinstruks:					12082026/sme ny - ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles				
Info	Vær forsiktig med syrebaserte midler, kan matte ned overflaten.				OBS !
Behandling	I noen tilfeller legges det behandling på polert vare, ta kontakt m/leverandør om evnt. behandling velges.				
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler				
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler			PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	OBS!	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk		Basiske vaskemidle	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7				
NB ! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»					
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				