

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikklforeningen)

		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		255:001 Gulvflis
Keramiske fliser	Opprinnelse	Fabrikk	Type	
		DOM Ceramiche Ascot Group Italia	Porcelanato GL Kvalitet for bruk primært på Gulv. 20mm tykkelse Flis helle. Denne type flis legges ofte løst i pidestall systemer.	
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn	Størrelse cm		Skligr.
DOM-DDC9970OR	DISTRICT 90X90 ZINC OUT RETT - 20MM	M90x90		R11C
GTIN 8022977320488		Tykkelse 20mm		

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BI a		District	ISO 13006 BI a
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	0,50 %	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R11C	DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet		40 - 55 N/mm2	ISO 10545-4
Ripefasthet Mohs 1 - 10		9	ISO 10545-6
Slitasje PEI 1 - 5		4	ISO 10545-7
Kjemisk bestandighet	min UB	Resistent	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	Resistent	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Ja	

Vedlikeholdsinstruks:		30012026/sme ret - ver 0924		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles			
	Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.			eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			på foresp. Nullstil gulv/PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»				
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			