

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikklforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis	
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Vitra Tyrkia	Porcelanato G Kvalitet for bruk primært på Gulv. 20mm tykkelse Flis helle. Denne type flis legges ofte løst i pidestall systemer.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
VIT-K947549R	CARDSTONE 59,7X59,7 BEIGE R11 20mm RECT.		M60x60	R11
GTIN 8698109840683			Tykkelse 20mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BI a		Cardstone	ISO 13006 BI a
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	0,50 %	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R11	DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet		>35 N/mm ²	ISO 10545-4
Bruddstyrke		> 1300 N	
Ripefasthet / Slitegruppe		175 mm ³	ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet	min UB	Resistent	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	Resistent	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Ja	

Vedlikeholdsinstruks:			08062026/sme ny/ver 0924		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles				
	Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.				eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.				på foresp. Nullstil gulv/PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.				
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler				
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2	
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5	
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7	
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7				
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»					
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				

Vedlikeholdsinstruks:	Lagt i pidestallsystem / Utendørs
Rengjøring etter behov	Rengjøres etter hvilke behov som er nødvendig. Tåler vann, syre og basiske vaskemidler. Kan spyles, om underlaget tilsier at det kan gjøres.
NB!	«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»