PRODUKTDATABLAD

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

Keramiske fliser			Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
			246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	GRESPOR Portugal	Porcelanato UGL Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg		Traffic level High
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse cm	Skligr.
GRE-M16828RT	BEDROCK 59,7X59,7 GREIGE MATT RECT	M60x60	
GTIN 5609872527728		Tykkesle 10,5mm	

Egenskapsdeklarasjon	Serie		
NORM NS EN 14411 Bl a	Bedrock	ISO 13006 Bl a	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%	< 0,10%	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv) Ny		DIN EN 16165:2021 Anexo B / Sko - A / Barfot	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv) (for ASR A1.5 Skligr i bruk)		DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet Bruddstyrke	>45 N/mm2 > 2600 N	ISO 10545-4	
Ripefasthet / Slitegruppe	130 mm3	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet min UB	Resistent	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet min 3	Resistent	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		ISO 10545-12	
Brannklasse	A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering EPD	Ja		

Vedlikeholdsinstruks:				23062026 / sme ny ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles			
	Evnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.			eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			på foresp. Nullstil gulv / PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porselanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
ved skittent gulv	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler.			
og pleie	PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB !«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»				
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			