

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		255:001 Gulvflis
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	GRESPOR Portugal	Porcelanato G		Traffic level Medium
		Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn	Størrelse cm		Skligr.
GRE-H2038	VENEZIANI 19,7X19,7 BLU MATT HEXAGONE	M20x20		
GTIN 5609872535105		7,2 mm tykkelse		
Egenskapsdeklarasjon		Serie		
NORM NS EN 14411 BI a		Veneziani		ISO 13006 BI a
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		< 0,10%		ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv) Ny		DIN EN 16165:2021 Anexo B / Sko - A / Barfot		
Sklisikkerhetsgruppe (gulv) (for ASR A1.5 Skligr i bruk)		DIN 51130/industri R9-R13		DIN51097/barfot ABC
Bøyeasthet og bruddasthet		>45 N/mm2		ISO 10545-4
Bruddstyrke		> 2100 N		
Ripeasthet / Slitegruppe		130 mm3		ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet min UB		Resistent		ISO 10545-13
Flekkbestandighet min 3		Resistent		ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		ISO 10545-12		
Brannklasse		A1 - A1fl		Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Ja		

Vedlikeholdsinstruks:		23062026/sme ny- ver 0924		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles			
	Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.			eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			på foresp. Nullstil gulv / PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porselanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2	
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB !«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»				
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			