

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis	
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Mirage Italia	Porcelanato G Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
MIR-CBB7	RECONCRETE 60X60 RO 03 SP LIQUORICE		M60x60	R9A
GTIN 8055493226439			Tykkelse 8mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	60,2% pre & 3% post-consumer recycled content	
NORM NS EN 14411 BI a		ReConcrete	ISO 13006 BI a	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		< 0,30	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R9A	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyeasthet og bruddasthet		R 45 N/mm2	ISO 10545-4	
Bruddstyrke		S > 1.700 N		
Ripeasthet / Slitegruppe		< 150mm3	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet min UB		A LA HA	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet min 3		5	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12	
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja		

Vedlikeholdsinstruks:		10072026/sme ny - ver 0924		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles			
	Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.			eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			på foresp. Nullstil gulv/PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»				
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			