

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkkforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis	
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Mirage Italia	Porcelanato GL Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg. Polert overflate. OBS! glatt overflate for bruk på gulv.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
MIR-AIW8	JEWELS 2.0 60X120 CP 07 LUC AMAZZONITE		M60x120	
GTIN 8055493065878			Tykkelse 9mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BI a		Cosmopolitan	ISO 13006 BI a
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	< 0,10	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)			DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet		R 48 N/mm2	ISO 10545-4
Bruddstyrke		S 2.500 N	
Ripefasthet / Slitegruppe PEI I - V		PEI 5	ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet	min UB	A-LA-HA	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	5	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav			ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Ja	

Vedlikeholdsinstruks:		01072026/sme ny-ver 0924		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles			
Info	Vær forsiktig med syrebaserte midler, kan matte ned overflaten.		OBS !	
Behandling	I noen tilfeller legges det behandling på polert vare, ta kontakt m/leverandør om evt. behandling velges.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2	
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk OBS!	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler.			
	PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB ! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»				
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			