

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikklforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Impex / Sotocer Belgia / Kina	Steingods Kvalitet for bruk kun på Vegg		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
IMP-152004	BLOCK 15,2X15,2X8mm CRISP LINEN GLOSSY		15,2x15,2	Veggflis
GTIN 8720572551855			Tykkelse 8mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BIII		ISO 13006 BIII	
Vannopptaksklasse > 10%	>10%	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (kun for gulvfliser)		DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet	>16 N/mm ²	ISO 10545-4	
Bruddstyrke	> 600 N		
Ripefasthet PEI 1 - 5		ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet min B	Resistent	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet min 3	Resistent	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav	Nei	ISO 10545-12	
Brannklasse	A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Nei	

Vedlikeholdsinstruks:		22042026 / sme ny ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.