

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
		246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis
Opprinnelse	Fabrikk Vittra Tyrkia	Type Steintøy Kvalitet for bruk på Gulv (med moderat slitasje) og Vegg.	
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no
		FagFlis AS (Flis Fram AS) Sagveien 21A 0459 Oslo	

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse cm	Skligr.
VIT-197304	KINETIC 19,7X19,7 LIGHT GREY	M20x20	R9
GTIN 8698109600478		Tykkelse 6 mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie
NORM NS EN 14411 BI b		Kinetic
Vannopptaksklasse	0,5 < E < 3% max 3,3%	Max 3%
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R9
Børefasthet og bruddfasthet		>30 N/mm2
Bruddstyrke		> 700 N
Ripefasthet PEI 1 - 5		4
Kjemisk bestandighet	min B	Resistent
Flekkbestandighet	min 3	Resistent
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei
Brannklasse		A1 - A1fl
Miljøsertifisering	EPD	Ja

Vedlikeholdsinstruks:		03022026 / sme ret ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.