PRODUKTDATABLAD

FAGFLIS

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

	Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
Keramiske fliser	**246:001 Veggflis**	**255:001 Gulvflis**

Opprinnelse	**Fabrikk**	**Type**		
	Vitra Tyrkia	**Porcelanato G** Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg.		
Leverandør	**FagFlis AS** (L.Flis & Interiør)	**tlf**	22 80 18 00	**FagFlis AS** (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	**epost**	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	**web**	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	**Varenavn**	**Størrelse cm**	**Skligr.**
VIT-K951142R	FLAKESTONE 29,7X59,7 HELLGREIGE MATT R10B 7R REC - 1210588	**M30x60**	**R10B**
GTIN 8698109869141	1210601	Tykkelse 9 mm	

Egenskapsdeklarasjon		**Serie**	
NORM NS EN 14411 Bl a		**Flakestone**	**ISO 13006 Bl a**
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		**0,50 %**	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		**R10B**	DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet		**>35 N/mm2**	ISO 10545-4
Bruddstyrke		**> 1300 N**	
Ripefasthet / Slitegruppe		**175 mm3**	ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet	min UB	**Resistent**	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	**Resistent**	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		**Ja**	ISO 10545-12
Brannklasse		**A1 - A1fl**	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	**EPD** **Ja**		

Vedlikeholdsinstruks:				03032026/sme ret-ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles			
	Evnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.			eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			på foresp. Nullstil gulv/PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
ved skittent gulv	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidle	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler.			
og pleie	PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB!	***«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»***			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			