


FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis	
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Quintessenza Italia	Porcelanato GL Kvalitet for bruk på Vegg og Gulv.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
QUI-CNF106M	CONFETTI 18,6X18,6 NERO GRIGIO		18,6x18,6	R10
GTIN 8054309153617				

Egenskapsdeklarasjon		Serie	47% Recycled Content	
NORM NS EN 14411 BI a		Confetti	ISO 13006 BI a	
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	< 0,50 %	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R10	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet		R 35 N/mm ²	ISO 10545-4	
Bruddstyrke		1300 N		
Ripefasthet / Slitegruppe	PEI 4	>175 mm ³		
Kjemisk bestandighet	min UB	GA GLA GHA		
Flekkbestandighet	min 3	5		
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja		
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja		

Vedlikeholdsinstruks:		02092026/sme ny - ver 0924		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.			eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			på foresp. Nullstil gulv/PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB!	«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			