

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkkforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		255:001 Gulvflis
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	RAGNO Italia / Spania	Porcelanato Body Glassert Kvalitet for bruk primært på Vegg. Blank overflate		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
RAG-R8GF	MELANGE 10X10 NERO GLOSSY		M10x10	Blank overflate
GTIN8010885344320			Tykkelse 10mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BI a		Melange	ISO 13006 BI a
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	< 0,50%	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)			DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet		R 35 N/mm ²	ISO 10545-4
Bruddstyrke		S > 1300 N	
Ripefasthet / Slitegruppe			ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet	min UB	Min. B	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	Min. 3	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav			ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Ja	

Vedlikeholdsinstruks:		29102025 / sme ny ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.