

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis	
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Mirage Italia	Porcelanato G Kvalitet for bruk primært på Gulv. 20mm tykkelse Flis helle. Denne type flis legges ofte løst i pedestall systemer.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET		63 % Resirkulert	
Art.nr	Varenavn	Størrelse cm	Skligr.
MIR-CGJ7	RESTONE 60X60 RS 04 ST 20MM	M60x60	R11C
GTIN 8055493235707		Tykkelse 20mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BI a		Restone	ISO 13006 BI a
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	< 0,10	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R11C	DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet		R 48 N/mm ²	ISO 10545-4
Bruddstyrke		S 12.500 N	
Ripefasthet / Slitegruppe		< 150mm ³	ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet	min UB	A-LA-HA	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	5	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Ja	

Vedlikeholdsinstruks:		13072026/sme ny - ver 0924	
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles		
	Evt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.		eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.		på foresp. Nullstil gulv/PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.		
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler.		
	PH nøytrale rundt PH verdi 7		
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		