

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Quintessenza Italia	Steingods		
		Kvalitet for bruk kun på Vegg		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET		61% Recycled Content	
Art.nr	Varenavn	Størrelse cm	Skilgr.
QUI-COL101L	COLORS 4X33,4 WHITE 01	M4x33,4	Veggflis
GTIN 8054309155901		Tykkelse 8mm	
Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BIII		Colors	ISO 13006 BIII
Vannopptaksklasse > 10%		>10%	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (kun for gulvfliser)			DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet		>15 N/mm2	ISO 10545-4
Bruddstyrke			
Ripefasthet PEI 1 - 5			ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet min B		GB	ISO 10545-13
Flekkbestandighet min 3		3	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Ja	

Vedlikeholdsinstruks:		02092026/sme ny - ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	