

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		255:001 Gulvflis
Opprinnelse	Fabrikk Self / Keradom Italia	Type Porcelanato GL Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
SEL-CIM004	IMPERIALE 15X15 BLACK		M15x15	R10
GTIN 8051827441110			Tykkelse 9 mm	
SEL-CIM021	IMPERIALE 4,6X4,6 TOZZ. WHITE (Inkludert)		Tozzetto / Valg White	
SEL-CIM023	IMPERIALE 4,6X4,6 TOZZ. BLACK (Inkludert)		Tozzetto / Valg Black	
Egenskapsdeklarasjon		Serie		
NORM NS EN 14411 BI a		Imperiale	ISO 13006 BI a	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		< 0,50%	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R10	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet		>39 N/mm ²	ISO 10545-4	
Bruddstyrke		> 1300 N		
Ripefasthet / Slitegruppe -		PEI 3	Mohs 6	ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet		min UB	GA GLA GHA	ISO 10545-13
Flekkbestandighet		min 3	5	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-12	
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja	Generisk	

Vedlikeholdsinstruks:		30092026/sme ny - ver 0924		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles			
	Evt. surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.			eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			på foresp. Nullstil gulv/PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
ved skittent gulv	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB!	«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			