



MONTERINGSANVISNING

NT kryssfinér TG4, 15x300x2400mm og 18x280x2400mm

Beskrivelse:

Sterk og stabil kryssfinerplate i høy kvalitet – ideell som underlag for våtromsplater i badrom og andre fuktutsatte områder.

NT kryssfinér gir god innfesting for div. utstyr.

Lagring og klimatisering:

Platene skal lagres plant på strø innendørs og akklimatiseres før montering. Ved klimatisering er det viktig at platene lagres i samme temperatur som de er tenkt brukt, beskyttet mot fukt fra underlag og direkte sollys for å hindre vridning og kuling av platene. Plater skal klimatiseres i min 24.t før montering og det anbefales å måle fuktinnhold i platene før de tas i bruk. Hvis platene er stropet må disse fjernes.

Montering:

Platen er med not og fjær (TG4) på alle sider, og monteres liggende i forband med min. 300 mm forskyvning av skjøten. Festemidler som skruer og rillede spiker gir best feste. Til plater med tykkelse på 15 mm bør det brukes minst 45–50 mm lange skruer eller ca. 55 mm lange spikre. Platene bør festes to ganger pr. stender og min. 30 mm inn fra kanten på platen. For å ta opp evt. bevegelse anbefales en spalte mellom vegg, tak og gulv på 5 mm.

Behandling:

Platene behandles som treverk. Kan males, lakkes og oljes. Ved overflatebehandling henvises det til overflate-produktets beskrivelse for bruk.

HMS:

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller når platene bearbeides.