PRODUKTDATABLAD

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

Keramiske fliser

			Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
			246:001 Veggflis	
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Self Italia	Steingods Glasert / Blank Kvalitet for bruk kun på Vegg		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
SEL-CME005	MEMORY 6X25 COBALT BLUE GLOSSY		M6x25	Veggflis
GTIN 8051827445019			Tykkelse 10mm	

Egenskapsdeklarasjon			Serie	
NORM NS EN 14411 BIII			Memory	ISO 13006 BIII
Vannopptaksklasse > 10%			> E 10%	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (kun for gulvfliser)				DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet Bruddstyrke			> 12N/mm2	ISO 10545-4
Ripefasthet PEI 1 - 5				ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet		min B	Resistent	ISO 10545-13
Flekkbestandighet		min 3	Resistent	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav			Nei	ISO 10545-12
Brannklasse			A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Nei		

Vedlikeholdsinstruks:		30092026/sme ny-ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.