

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkkforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis	
Opprinnelse	Fabrikk CÆSAR Ilatia	Type Porcelanato G Kvalitet for bruk primært på Gulv. 20mm tykkelse Flis helle. Denne type flis legges ofte løst i pidestall systemer.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skilgr.
CÆS-AF26	QUARTZ ESSENCE 80X80 XT NEST TXT - 20MM		M80x80	R11C
GTIN 0663568480327			Tykkelse 20mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie		
NORM NS EN 14411 BI a		Quartz Essence	ISO 13006 BI a	
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	0,10 %	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R11C	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet			ISO 10545-4	
Bruddstyrke		>10.000 N		
Ripefasthet / Slitegruppe		< 145mm3	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet	min UB	Resistent	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet	min 3	Resistent	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12	
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja		

Vedlikeholdsinstruks:		08062026/sme ny- ver 0924		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles Evt. surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.			eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			på foresp. Nullstil gulv/PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrønt flis som gir en tett overflate/lav vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2	
Grovrent	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
ved skittent gulv	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB!	«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			