

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		
Opprinnelse	Fabrikk 41ZERO42 Italia	Type Steingods Kvalitet for bruk kun på Vegg		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Sklig.
ZER-4100730	SPECTRE 5X25 ROSE HOLOGRAM		N5x25	Veggflis
GTIN 8053670607309			tykkelse 8mm	
<p>NB ! Flisen har høyt vannoppsug og visse kriterier bør tas for legging i våte soner som dusjesoner.</p> <p>Kriterier i våte soner, det kan bli fargeforskjell om vann trenger inn fra baksiden av flisen.Må ha god limdekkning.</p> <p>Flisen bør ikke kuttes mot gulv i dusjsoner, da dette bryter beskyttelsen for vanninntregning på siden av flisen.</p>				
Egenskapsdeklarasjon		Serie		
NORM NS EN 14411 BIII		Spectre	ISO 13006 BIII	
Vannopptaksklasse > 10%		>16%	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (kun for gulvfliser)			DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet		>16 N/mm2	ISO 10545-4	
Bruddstyrke		> 600 N	ISO 10545-6	
Ripefasthet PEI 1 - 5			ISO 10545-13	
Kjemisk bestandighet min B		Resistent	ISO 10545-14	
Flekkbestandighet min 3		Resistent	ISO 10545-12	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-12	
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Nei		

Vedlikeholdsinstruks:		21102026/sme ny-ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer.		
	Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.