

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkkforeningen)

Byggningsdeltabell NS 3451:2022				
			246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis
Keramiske fliser	Opprinnelse	Fabrikk	Type	
		GRESPOR Portugal	Porcelanato UGL Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg	Traffic level High
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
GRE-GK1677	AVIS 19,7X19,7X7,5mm MATT - R10B		M20x20	R10B
GTIN 5609872533385			Tykkelse 7,5mm	
Egenskapsdeklarasjon		Serie		
NORM NS EN 14411 BI a		Tecnico	ISO 13006 BI a	
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	< 0,08%	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)	Ny	R10B	DIN EN 16165:2021 Anexo B / Sko - A / Barfot	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv) (for ASR A1.5 Skligr i bruk)			DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet		>45 N/mm ²	ISO 10545-4	
Bruddstyrke		> 1500 N		
Ripefasthet / Slitegruppe		130 mm ³	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet	min UB	Resistent	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet	min 3	Resistent	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12	
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja		

Vedlikeholdsinstruks:		23062026/sme ny- ver 0924		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles			
	Evt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.			eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			på foresp. Nullstil gulv / PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porselanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler.			
	PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB !«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»				
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			