PRODUKTDATABLAD

FAGFLIS

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

	Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
Keramiske fliser	246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis

Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	DOM Ceramiche Ascot Group Italia	Porcelanato GL Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg.		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse cm	Skligr.
DOM-DKDC622R	KADO 60X60 CLAY CEMENT RETT	M60x60	R10B
GTIN 8022977384831		Tykkelse 10mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie		
NORM NS EN 14411 BI a		Kado	ISO 13006 BI a	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		0,50 %	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R10B	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet		40 - 55 N/mm2	ISO 10545-4	
Ripefasthet Mhos 1 - 10		5		
Slitasje PEI 1 - 5		4	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet	min UB	Resistent	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet	min 3	Resistent	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12	
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja		

Vedlikeholdsinstruks:				17032026/sme ny-ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles			
	Evnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.			eks: Fila Deterdek PH 1,5
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			på foresp. Nullstil gulv/PDB
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
ved skittent gulv	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidle	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB!	*«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»*			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			