PRODUKTDATABLAD

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

Keramiske fliser	Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
	246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis

Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	41ZERO42 Italia	Porcelanato Body Glassert Kvalitet for bruk på Vegg / for Gulv (med moderat slitasje).		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse cm	Skligr.
ZER-4100824	PIXEL41 11,55X11,55 26 ANTRAX	11,55x11,55	R10
		tykkelse 10mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 Bl a		Pixel41	ISO 13006 Bl a
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		0,30 %	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R10	DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet		> 46 N/mm2	ISO 10545-4
Bruddstyrke			
Ripefasthet / Slitegruppe PEI I - V	PEI 3-5	3	ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet	min UB		ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	5	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav			ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Ja	

Vedlikeholdsinstruks:		23102026/sme ny-vers 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold			
	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.