

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Byggningsdeltabell NS 3451:2022				
Keramiske fliser			246:001 Veggflis	255:001 Gulvflis
Opprinnelse	Fabrikk TopCer Portugal	Type	Porcelanato UGL Kvalitet for bruk på Gulv og Vegg.	
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	post@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
TOP-101416	OCTAGONA 9,6X9,6 BLACK NO.14 - TOZZ. NO.16		M30x30/Ark	R10B
GTIN 5606835033197	SHEET 296x296x8		Tykkelse 8mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BI a		Color	ISO 13006 BI a
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	< 0,10 %	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R10B	DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet		R 50 N/mm ²	ISO 10545-4
Bruddstyrke			
Ripefasthet / Slitegruppe		>123 mm ³	ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet	min UB	Resistent	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	Resistent	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Ja	

Vedlikeholdsinstruks:		06102026/sme ny- ver 0924		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles			
	Evt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester.		eks: Fila Deterdek PH 1,5	
Info	Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.		på foresp. Nullstil gulv/PDB	
Behandling	Behandling ikke nødvendig, porcelanato er en harbrent flis som gir en tett overflate/lavt vannoppsug.			
Daglig renhold	Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2	
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler.			
	PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB!		«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»		
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			