

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser		Byggningsdeltabell NS 3451:2022		
		246:001 Veggflis		
Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Living Ceramics Spania	Steingods Kvalitet for bruk kun på Vegg		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	post@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
LIV-31079	ODA DUCTILE 60x120 DUC ODA CLASSIC COAST		M60x120	
GTIN 8435505672902			Tykkelse 9mm	

Egenskapsdeklarasjon		Serie	
NORM NS EN 14411 BI a		ODA	ISO 13006 BI a
Vannopptaksklasse	<0,5% - Max 0,6%	>10%	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)	Ny		DIN EN 16165:2021 Anexo B / Sko - A / Barfot
Bøye- og bruddfasthet		>20 N/mm ²	ISO 10545-4
Bruddstyrke		> 400 N	
Ripefasthet / Slitegruppe			ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet	min UB	LA - HA - A	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	min 3	4	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav / OBS! Lav skilgruppe		Nei	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Nei	

Vedlikeholdsinstruks:		19052026/sme ret - ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.