PRODUKTDATABLAD

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

Keramiske fliser	Byggningsdeltabell NS 3451:2022	
	246:001 Veggflis	

Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Porcelanosa Spania	Steingods Kvalitet for bruk kun på Vegg		
Leverandør	FagFlis AS (L.Flis & Interiør)	tlf	22 80 18 00	FagFlis AS (Flis Fram AS)
Importør	Ole Deviks vei 36	epost	l-flis@fagflis.no	Sagveien 21A
av materialer	0668 Oslo	web	www.fagflis.no	0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn		Størrelse cm	Skligr.
POR-239874	PRADA 45X120 SPIGA ACERO		M45x120	
GTIN 8429108261922			tykkelse 10,3mm	

Egenskapsdeklarasjon			Serie		
NORM NS EN 14411 BIII			Prada	ISO 13006 BIII	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%			>10%	ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)				DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet Bruddstyrke			> 12 N/mm2	ISO 10545-4	
Ripefasthet / Slitegruppe				ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet		min UB	Resistent	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet		min 3	Resistent	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav			Nei	ISO 10545-12	
Brannklasse			A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Nei			



Vedlikeholdsinstruks:		02092026/sme ny- ver 0924
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling	

Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2

Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»	
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.