

ECO light

Plafond



Ljustekniska data			Produktdata	
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)		Montage	Direkt
Spänning	230 V AC		Material	Plast (polykarbonat)
Systemeffekt (W)	18 W		Produktfärg	Vit/svart
Ljusutbyte (lm/W)	90 lm/W		IP klass	IP20
Färgkvalitet (SDCM)	SDCM<4		IK klass	IK04
Färgåtergivning (Ra/CRI)	CRI>80		Isolationsklass	Klass II
Färgtemperatur (K)	3CCT (2700 K / 3000 K / 4000 K)		Produktmått	Ø220 x 18 mm
Ljusflöde (lm)	1600 lm		Produktvikt (g)	300 g
Ljusspridning (°)	120 °		Omgivningstemperatur (°C)	-25 till +40 °C
Bländning (UGR)	UGR<22		Certifieringar	CE, RoHS
Livslängd (h)	50 000 h	L70B50	Garantier och Godkännanden	5år

ECO light

Produktnamn	Artikelnummer	E-nummer	Brytarval	Effektval	Ljusflöde (lm)	Sensor
ECO light, vit	71227-70	7509900	3CCT+3PWR	10 W / 15 W / 18 W	900-1600 lm	Nej
ECO light, svart	71227-15	7509901	3CCT+3PWR	10 W / 15 W / 18 W	900-1600 lm	Nej
ECO light PIR, vit	71228-70	7509898	3CCT+lux	18 W	1600 lm	PIR+lux
ECO light PIR, svart	71228-15	7509899	3CCT+lux	18 W	1600 lm	PIR+lux

Produktbeskrivning

Mycket lågbyggande och stilren takarmatur som finns i två versioner - med och utan PIR/lux-sensor. I förpackningen medföljer fäste för direktmontage i tak/på vägg. Armaturen och fästet är tillverkade speciellt med elektrikern i åtanke, vilket ger enkel och problemfri montage. På baksidan finns en brytare där man kan välja färgtemperatur mellan 2700 K, 3000 K och 4000 K (3CCT). ECO light kan justeras i 3 effektnivåer; 10 W, 15 W eller 18 W (versionen med PIR/lux kan inte justera effekt). Takarmaturen är fin och diskret som passar perfekt i moderna installationer.

ECO light tillbehör

Produktnamn	Artikelnummer	E-nummer	Håltagning	Material	Produktfärg	Storlek
ECO light spring kit	71255-70	7509902	Ø65-205 mm	Stål/plast (PC)	Grå/vit	48 x 17 x 28 mm