

Skylight XS



Lystekniske detaljer		Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)	Montasje	Innfelt/direkte
Spenning	230V AC (DC30-40V, 850mA)	Byggemateriale	Aluminium og plastikk
Effekt	33W	Produktfarge	Hvit
Fargekvalitet	SDCM<3	IP-klasse	IP40
Fargetemperatur	3000/4000K	IK-klasse	IK06
Fargegjengivelse	CRI>80	Isolasjonsklasse	Klasse III
Lysspredning	90°	Vekt produkt	2350/2400g
Blendingsgrad	UGR<19	Sertifiseringer	TUV/CE/RoHS
Levetid og standard	50.000t L90B10	Garanti	5år
	100.000t L80B50	Ekstern driver	Skylight NONdim/DIM/DALI
	160.000t L70B50		6604115/6604116/6604117

Skylight XS

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Lysutbytte	Lyseffektivitet	Produktstørrelse
Skylight 3K 6060 XS	71070-01	33 036 74	4125lm	125lm/W	595*595*9mm
Skylight 4K 6060 XS	71071-01	33 036 75	4290lm	130lm/W	595*595*9mm
Skylight 3K 30120 XS	71140-01	33 036 89	3850lm	117lm/W	295*1195*9mm

Produktbeskrivelse

Ekstremt slankt og lyssterkt LED-panel med lav blending. Perfekt hvor byggehøyden over systemhimlingen er begrenset. Spesielt utviklet til å passe i vår patenterte *Skylight FRAME* LED-panel ramme, til tidsbesparende montasje direkte i tak/på vegg! Kan også monteres nedhengt ved hjelp av *Skylight WIRE*. Benyttes *Skylight EXT cable* ved nedhengt montasje kan driveren eksempelvis plasseres over himlingen.

Skylight drivere, monteringsrammer og tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktnavn	Varenummer	EL-nummer
Skylight NONdim	71076-01	66 041 15	Skylight WIRE	71079-01	33 036 80
Skylight DIM	71077-01	66 041 16	Skylight EXT cable	71207-70	33 036 92
Skylight DALI	71078-01	66 041 17	Skylight 6060 FRAME	71139-01	33 036 93
			Skylight 30120 FRAME	71163-01	33 036 94