

PULSE highbay



Ljusstekniska data			Produktdata	
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)		Montage	Direkt/pendel
Spänning	230 V AC		Material	Aluminium
Ljusutbyte (lm/W)	160 lm/W		Produktfärg	Vit (RAL 9016)
Färgkvalitet (SDCM)	SDCM<3		IP klass	IP23
Färgtemperatur (K)	4000 K		IK klass	IK08
Färgåtergivning (Ra/CRI)	CRI>80		Isolationsklass	Klass I
Ljusspridning (°)	90 °		Produktbredd (mm)	107 mm
Bländning (UGR)	UGR<23 (UGR<19 med raster)		Produkt höjd (mm)	64,8 mm
Livslängd (h)	125 000 h	L70B50	Produktvikt (g)	1800 g / 2300 g / 2500 g
	100 000 h	L80B20	Certifieringar	CE, RoHS
	50 000 h	L90B10	Garantier och Godkännanden	5år

PULSE highbay

Produktnamn	Artikelnummer	E-nummer	Produktlängd (r Ljusflöde (lm)	Systemeffekt (W)
PULSE highbay 50/1200	71212-70	7218655	1205 mm 4800-8000 lm	30 W / 36 W / 45 W / 50 W
PULSE highbay 75/1500	71213-70	7218656	1460 mm 7680-12000 lm	48 W / 58 W / 68 W / 75 W
PULSE highbay 150/1500	71214-70	7218657	1460 mm 16000-24000 lm	100 W / 120 W / 130 W / 150 W
PULSE highbay DALI 42/1200	71215-70	7218658	1205 mm 4320-6720 lm	27 W / 32 W / 38 W / 42 W
PULSE highbay DALI 75/1500	71216-70	7218659	1460 mm 7680-12000 lm	48 W / 58 W / 68 W / 75 W

Produktbeskrivning

PULSE highbay är en energieffektiv och praktisk LED-armatur med många användningsområden! Armaturen ger bra ljus med god ljusspridning och lämpar sig väl i butik, idrottshall, lager och industriverksamhet. Raster finns som extrautrustning; Detta säkerställer ökat skydd av armaturens ljuskälla och ger lägre bländning (UGR<19). Armaturen är monteringsvänlig (direkt/pendel/lina) och levereras med genomgångskablage och snabbklämmor i båda ändar. Hög prestanda (160 lm/W) och lång livslängd (125 000 h)! Effekten kan justeras i fyra steg direkt på drivern. Tillgänglig i två fysiska storlekar samt med DALI.

PULSE highbay tillbehör

Produktnamn	Artikelnummer	E-nummer	Material	Produktfärg	Produktmått
PULSE highbay GRILLE Raster 1200mm	71217-70	7218660	Stål	Vit	1192 × 96 × 11,3 mm
PULSE highbay GRILLE Raster 1500mm	71218-70	7218661	Stål	Vit	1442 × 96 × 11,3 mm