

## RING



## Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC
Effekt	15W / 20W / 30W
Fargekvalitet	SDCM<4
Fargetemperatur	3CCT (2700K/3000K/4000K) / trinnløs 2700K-6500K via DALI
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysspredning	110°
Levetid og standard	50.000t L70B10

## Produktdetaljer

Montasje	Direkte
Byggemateriale	Plast (polykarbonat)
Produktfarge	Hvit
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK05
Isolasjonsklasse	Klasse II
Sertifiseringer	CE(TUV)
Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Lysutbytte	Vekt	Produktstørrelse
RING 15/300	② 71040-70	30 033 32	1500lm	765g	Ø293x24mm
RING 20/400	② 71041-70	30 033 33	2000lm	1324g	Ø397x24mm
RING 30/400	② 71138-70	30 033 36	3000lm	1324g	Ø397x24mm
RING 20/400 DALI	① 71141-70	30 033 37	1800lm	1340g	Ø397x24mm
RING 15/300 PIR, hvit	② 71245-70	30 022 42	1350lm	780g	Ø293x24mm

## Produktbeskrivelse

Svært lavtbyggende og stilren plafond med høyt lysutbytte. I esken medfølger brakett for direkteinstallasjon i tak/på vegg og en avstandsbrakett for installasjon ved bruk av åpen kabling. Lampen og brakettene er laget spesielt med elektrikerne i tankene; hvilket gir enkel og problemfri installasjon. På baksiden av plafonden finnes en bryter hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K (3CCT), foruten DALI versjonen. RING 20/400 DALI kan dimmes og trinnløst justere fargetemperaturen (2700-6500K) via en standalone DT8 dimmer eller via et DALI-system. Dette gjør at denne plafonden passer perfekt nettopp din installasjon.