

Skylight ECO



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC (DC30-40V, 850mA)
Effekt	33W
Fargekvalitet	SDCM<3
Fargetemperatur	3000/4000K
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysspredning	90°
Blendingsgrad	UGR<19
Levetid og standard	50.000t L90B10 100.000t L80B50 170.000t L70B50

Produktdetaljer

Montasje	Innfelt/nedhengt
Byggemateriale	Aluminium og plastikk
IP-klasse	IP40
IK-klasse	IK06
Isolasjonsklasse	Klasse III
Vekt produkt	1560g
Sertifiseringer	CE, TUV-EMC
Garanti	5år
Ekstern driver	Skylight NONdim/DIM/DALI 6604115/6604116/6604117

Skylight ECO

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Lysutbytte	Lyseffektivitet	Produktstørrelse
Skylight 3K 6060 ECO	71101-01	33 036 81	3630lm	110lm/W	595*595*32mm
Skylight 4K 6060 ECO	71102-01	33 036 82	3630lm	110lm/W	595*595*32mm

Produktbeskrivelse

Kostnadseffektivt bakgrunnsbelyst LED-panel av høy kvalitet med lav blanding og lang levetid! Vår innstegsmodell besitter spesifikasjonene som kreves til ditt prosjekt!

Skylight drivere

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer
Skylight NONdim	71076-01	66 041 15
Skylight DIM	71077-01	66 041 16
Skylight DALI	71078-01	66 041 17