

FALCON



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC
Effekt lyskilde	8W
Fargekvalitet	SDCM<3
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse	CRI>90
Blendingsgrad FALCON	UGR≤19 / zoom: UGR<10 @18°
Lysspredning	24° / zoom 18-50°
Levetid og standard	79.000 L70B10 50.000t L80B10

Produktdetaljer

Montasje	Direkte / innfelt / nedhengt
Byggemateriale	Aluminium
Produktfarge	Hvit (RAL9003) / sort (RAL9011)
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK05
Isolasjonsklasse	Klasse I
Omkrets	50mm
Kabel/arm	1000mm/36mm
Sertifiseringer	CE/LVD/EMC
Garanti	5år

FALCON

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Montasje	Lysutbytte	Produktvekt	Spot-høyde
Trackline FALCON zoom 8/50	71243-70	32 468 57	Skinne	610 lm	365g	140mm
Trackline FALCON zoom 8/51	71243-15	32 468 58	Skinne	570 lm	365g	140mm
Trackline FALCON 8/50, hvit	71244-70	32 468 59	Skinne	670 lm	330g	135mm
Trackline FALCON 8/50, sort	71244-15	32 468 60	Skinne	650 lm	330g	135mm
FALCON 8/50 spot, hvit	71247-70	32 468 61	Innfelt (Ø70-83)	670 lm	402g	135mm
FALCON 8/50 spot, sort	71247-15	32 468 62	Innfelt (Ø70-83)	650 lm	402g	135mm
FALCON 8/50 pendel, hvit	71248-70	32 468 63	Nedhengt	670 lm	513g	135mm
FALCON 8/50 pendel, sort	71248-15	32 468 64	Nedhengt	650 lm	513g	135mm

Produktbeskrivelse

FALCON er en elegant spot-serie som kommer i 3 versjoner; skinnemontert, innfelt (Ø70-83mm) og som pendel. Skinnespottene og spottene til innfelling har en arm som gjør det mulig å vippe spotten 90° samtidig som den kan justeres 355° rundt sin egen akse. Velg din favoritt eller kombiner dem. Alle versjonene har lik utforming og lyskilde, og passer dermed fint sammen som en serie. Som skinnespott har vi også utviklet en zoom variant hvor du enkelt kan fokusere lyset (18-50° lysspredning). Denne har også bikuberast foran linsen (lik vår STYX designdownlight) for ytterligere beskyttelse mot blanding og for et mer moderne tilsnitt.