

RING 15/300 evo



Tekniska data			Produktdata		
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)		Montage	Direkt	
Spänning	AC 220-240 V (DC 68 V)		Material	Plast (polykarbonat)	
Systemeffekt (W)	14 W		Produktfärg	Vit/svart	
LED-effekt (W)	13 W		Produktmått	Ø293 × H24 mm	
Effektfaktor	0,8		Produktvikt (g)	733 g	
Färgkvalitet (SDCM)	SDCM<3 (SDCM<4 @ 3000 K)		Anslutning	Kabel (avskalad)	
Färgåtergivning (Ra/CRI)	CRI>90		IP klass	IP20	
Färgtemperatur (K)	3CCT (2700 K/3000 K/4000 K)		IK klass	IK05	
Ljusspridning (°)	Strukturerad opal diffusor (110°)		Isolationsklass	Klass II	
Bländning (UGR)	UGR<25		Omgivningstemperatur (°C)	-20 till +40 °C	
Dimbar	Fasavsnitt (10-100 %)		Överspänningsskydd	2 kV	
Energiklass	E		Armaturer per säkring	B10: 41	C10: 83
Flimmer (Pst LM)	0,022			B16: 83	C16: 132
Stroboskopisk effekt (SVM)	0,233		BREEAM	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)	
Livslängd (h)	165 000	L70B10	Certifieringar	CE, RoHS	
	100 000	L80B10	Garantier och Godkännanden	5 år	
	50 000	L90B10			

Produktnamn	Artikelnummer	E-nummer	Produktfärg	Ljusflöde (lm)	Ljusutbyte (lm/W)
RING 15/300 evo, svart	71042-15	7029175	RAL 9011	1400 lm	100 lm/W
RING 15/300 evo, vit	71042-70	7029174	RAL 9016	1550 lm	110 lm/W

Produktbeskrivning

Den uppgraderade Ring evo-armaturen är bättre, kraftfullare och mer flexibel än någonsin! Med sitt stilrena, smäckra design och höga ljusflöde passar den perfekt i både privata och professionella miljöer. Oavsett rum säkerställer Ring optimal belysning, tack vare flexibla monteringsmöjligheter, hög färgåtergivning (CRI>90) och lång livslängd (165 000 h). Monteringen är gjord enkel och snabb! Ring levereras med ett fäste för tak- eller väggmontering, samt ett distansfäste för installation vid utanpåliggande kabel. Specialutvecklad med elektriker i fokus ger den en smidig och problemfri installation.

På baksidan hittar du en praktisk brytare där du enkelt kan välja färgtemperatur (2700 K, 3000 K eller 4000 K), så att du kan anpassa ljuset till användningsområdet. Väljer du DALI-versionen, får du ännu större flexibilitet med justerbar färgtemperatur från 2700 K till 6500 K (Tunable White). Ring finns i flera varianter med olika storlek och ljusflöde. Vill du ha extra funktionalitet, kan du välja en modell med rörelsesensor, DALI-styrning eller ett wire-kit för pendelmontering.

Uppgradera till Ring evo – en perfekt kombination av stil, ljusstyrka och användarvänlighet!