

GRID batten



Tekniska specifikationer		Produktdata	
Ljuskälla	LED (utbytbar)	Montage	Direkt (tak/vägg)
Spänning	220-240 V AC	Material	Stål och plast (polykarbonat)
Systemeffekt (W)	20 W / 40 W / 60 W	Produktfärg	Vit (RAL 9003)
LED-effekt (W)	19 W / 38 W / 57 W	Produktmått	8155 × H55 mm
Färgkvalitet (SDCM)	SDCM<3	Produktvikt (g)	1550 g / 3050 g / 3400 g
Färgåtergivning (Ra/CRI)	CRI>80	Anslutning	5-pol instick (båda sidor)
Färgtemperatur (K)	2CCT (3000 K/4000 K)	IP klass	IP44
Ljusspridning (°)	Opal avskärmning (110 °)	IK klass	IK07
Bländning (UGR)	20 W: <24 40/60 W: <22	Isolationsklass	Klass I
Energiklass	20 W: D 40/60 W: C	Omgivningstemperatur (°C)	~25 till +45 °C
Flimmer (Pst LM)	<1	Överspänningsskydd	1 kV
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0,4	Armaturer per säkring 20/600	B10: 30 / C10: 49 / B16: 48 / C16: 81
Livslängd (h)	200 000 L70B10	40/1200	B10 :13 / C10: 22 / B16: 22 / C16: 37
	100 000 L80B10	60/1500	B10: 10 / C10: 17 / B16: 17 / C16: 28
	60 000 L90B10	BREEAM	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)
		Certifieringar	CE, RoHS
		Garantier och Godkännanden	5 år

Produktnamn	Artikelnummer	E-nummer	Produktlängd (mm)	Effektsteg	Ljusutbyte (lm/W)	Ljusflöde (lm)
GRID batten 20/600	71180-70	7221054	620 mm	12/15/18/20 W	120 lm/W	1400-2400 lm
GRID batten 40/1200	71181-70	7219679	1220 mm	22/28/33/40 W	140 lm/W	3080-5600 lm
GRID batten 60/1500	71183-70	7221055	1510 mm	35/44/53/60 W	140 lm/W	4900-8400 lm

Produktbeskrivning

GRID batten – en installationsvänlig, pålitlig och energieffektiv armatur! Perfekt för korridorer, lager och omklädningsrum. Med IP44-klassificering och IK07-slagtålighet är den byggd för tuffa förhållanden. GRID batten säkerställer jämn ljuskvalitet (CRI>80, SDCM<3) och ger flexibilitet med fyra effektnivåer och val mellan 3000 K och 4000 K färgtemperatur. Med en LED-livslängd på 200 000 timmar och en effektivitet på upp till 140 lm/W, säkerställer den maximal energibesparing. Förberedd för rörelsesensor för automatiserad styrning av en eller flera armaturer. Optimala belysningen på din arbetsplats med GRID batten industriarmatur!

GRID batten tillbehör

Produktnamn	Artikelnummer	E-nummer	Typ av tillbehör	Detektionsområde	Max sekundär belastningseffekt	Produktmått
GRID batten sensor	71182-01	7219680	MW sensor	Ø12 × H6 m	400 W LED	L80 × B36 × H26