

Skylight ECO




Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC (DC30-40V, 850mA)
Effekt	33W
Fargekvalitet	SDCM<3
Fargetemperatur	3000/4000K
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysutbytte	3630lm
Lysspredning	90°
Levetid og standard	50.000t L90B10
Blendingsgrad	UGR<19

Produktdetaljer

Montasje	Innfelt/nedhengt/direkte
Byggemateriale	Aluminium og plastikk
IP-klasse	IP40
IK-klasse	IK06
Isolasjonsklasse	Klasse III
Vekt produkt	1560g
Sertifiseringer	CB/TUV-EMC/CE/IEC
Garanti	5år
Ekstern driver	Skylight NONdim/DIM/DALI 6604115/6604116/6604117

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	GTIN-nummer	Produktfarge	Produktstørrelse
Skylight 3K 6060 ECO	71950-01	3303681	7041661272415	Hvit	595*595*32mm
Skylight 4K 6060 ECO	71951-01	3303682	7041661272422	Hvit	595*595*32mm

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktnavn	Varenummer	EL-nummer
Skylight NONdim	71076-01	6604115			
Skylight DIM	71077-01	6604116			
Skylight DALI	71078-01	6604117			